

TASKI® swingo 755 B

Autolaveuse à batteries



La TASKI swingo 755 B vous apporte:

- ▶ Mobilité et performances élevées
- ▶ Nettoyage et séchage excellents
- ▶ Durabilité et robustesse
- ▶ Simplicité et facilité d'entretien

Parfaite association de mobilité et de performances élevées

La TASKI swingo 755 B est très facile à manier; elle offre une mobilité maximale pour l'utilisation dans des zones étroites. Le système à double axe permet de tourner la machine littéralement sur-le-champ, ce qui assure une excellente maniabilité dans les endroits encombrés. Le réservoir de 40 l et le système CSD breveté augmentent la productivité et diminuent les arrêts pour le remplissage du réservoir, qui prennent du temps pendant le nettoyage.

Nettoyage et séchage excellents

La brosse brevetée s'adapte au profil du sol et assure pratiquement une pression constante sur toute la largeur de travail, ce qui permet d'enlever parfaitement la saleté. Le nouveau suceur breveté en forme de V assure un séchage immédiat du sol. Grâce au concept éprouvé à trois roulettes, il n'est plus nécessaire de régler le suceur manuellement.

Durabilité et robustesse

L'utilisation de matériel de haute technologie et de composants à longue durée de vie augmente le temps de service de la machine, tout en réduisant au minimum les coûts d'entretien et de réparation.

Utilisation simple et entretien facile

Tous les composants exigeant un entretien fréquent sont marqués en jaune et s'enlèvent facilement sans outils. Le tableau de bord est clair et affiche les informations utiles.

TASKI swingo 755 B

Spécifications techniques

Description		Description	
Performance théorique (Eco/Power)	1290 / 1935 m ² /h	Dimensions (L x B x H)	1160x475x1195mm
Largeur de travail	43 cm	Dimensions	1.12 m
Largeur du suceur	69 cm	Système de brosse	1 x 43 cm
Réservoir de solution	40 l	Pression de la brosse (Eco/Power)	40/43 kg
Réservoir de récupération	40 l	Vitesse de travail (Eco/Power)	3.0/4.5 km/h
Puissance nominale	900 W	Longueur de câble du chargeur intégré	3.0 m
Tension nominale	24 V	Niveau sonore	58 dB(A)
Capacité de la batterie	70 Ah/C5	Classe de protection électrique	I
Autonomie de la batterie	2 h	Homologations	CE/CB test cert./ÖVE
Poids de la machine en ordre de marche (Eco/Power)	155/160 kg		

La TASKI swingo 755 B est disponible dans les versions suivantes

Modèle	Numéro d'article
TASKI swingo 755 B Eco (sans traction)	7517022
TASKI swingo 755 B Power (avec traction)	7517023

Accessoires / Accessoires

Accessoires	Numéro d'article
TASKI IntelliDose kit pour 755/855/1255	7517125
Plateau entraîneur 43 cm	7510829
Brosse à récurer standard 43 cm	8504750
Brosse à récurer le béton lavé 43 cm	8504800
Brosse abrasive 43 cm	8504780
Différents Pads	Veillez vous référer à la liste de prix

Description des dispositifs

BMS (Battery Management System): Le chargeur de batterie intégré dans la machine, empêche la décharge totale de la batterie et contrôle le processus de charge.

TASKI IntelliDose" (système de dilution automatique à bord): TASKI IntelliDose est un système de dilution de produits chimiques, qui vous aide pour des résultats de nettoyage toujours excellents, pour contrôler vos coûts et simplifier l'utilisation de la machine, et éviter le surdosage.

TASKI IntelliFlow: Le système TASKI IntelliFlow ajuste le débit de la solution détergente en fonction de la vitesse. Cette caractéristique assure que la quantité de solution dosée sur le sol est toujours constante – quelle que soit la vitesse de la machine en opération. Le résultat? Pas de aques dans les virages et les courbes et 30 à 50 pourcent d'économie de solution détergente, pour un rendement nettement accru de la machine.

Diversey

Eschlikonerstrasse
CH-9542 Münchwilen
Tel: 071 969 27 27
Fax: 071 969 22 53
E-Mail: info.ch@diversey.com

Pour toute autre information, veuillez nous contacter sur www.diversey.com

