

# TASKI® swingo 455 B

## Autolaveuse automatique compacte



### Caractéristiques principales

- ▶ Applications variables
- ▶ Excellentes performances
- ▶ Sécurité et simplicité
- ▶ Fiable et robuste

### Applications variables

- ▶ Grâce à ses dimensions compactes et son petit guidon ergonomique, la TASKI swingo 455 peut être utilisée dans des zones d'application très diverses. Elle est vraiment facile à utiliser sur tous les types de surfaces, petites ou encombrées, comme les centres commerciaux, cuisines, écoles et hôpitaux, tout en offrant une grande largeur de travail et un volume de réservoir accru. Le nettoyage le long des murs et sous les tables est très aisé grâce au guidon flexible et ajustable en hauteur et au système à double axe.

### Excellentes performances

- ▶ D'excellents résultats sont obtenus grâce au système de brosse éprouvé qui suit le profil du sol et permet ainsi une parfaite élimination de la saleté. Le nouveau suceur breveté en forme de V assure une excellente aspiration de l'eau sur le sol. Grâce au concept éprouvé à trois roulettes, il n'est plus nécessaire de régler le suceur.

### Sécurité et simplicité

- ▶ Garder les choses simples et confortables rend la vie plus facile et la TASKI swingo 455 peut y aider. Avec ses commandes intuitives et les points de maintenance en jaune, la formation de l'opérateur et le temps de maintenance sont réduits à un minimum. L'intégration d'un réservoir de récupération retirable facilite le nettoyage avec la TASKI swingo 455.

### Fiable et robuste

- ▶ La TASKI swingo 455 très robuste et durable est construite pour résister aux tâches de nettoyage les plus dures. L'emploi de matériaux high-tech et de composants durables augmente la durée de vie de la machine tout en diminuant les coûts d'entretien et de réparation à un minimum.

# TASKI® swingo 455 B

## Spécifications techniques

Description	
Performances théoriques	1290 m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail	43 cm
Largeur du suceur	69 cm
Réservoir de solution/réservoir de récupération	22 l/25 l
Tension nominale	24 V
Capacité de la batterie	2x12 V 50 Ah/C5
Autonomie nominale (max.)	1,5 h
Poids de la machine en ordre de marche	120 kg
Dimensions (l x p x h) machine seule	110 x 48 x 92 cm
Pression de la brosse (max.)	32 kg
Longueur du câble	2.5 m

## TASKI swingo 455

Modèle	Numéro SKU
TASKI swingo 455 B BMS	7518369

## Accessoires/pièces détachées

Description	Numéro SKU
Plateau entraîneur 43 cm	7510829
Brosse à récurer standard 43 cm	8504750
Brosse à récurer le béton lavé 43 cm	8504800
Brosse abrasive 43 cm	8504780

## Caractéristiques additionnelles

**Unité brosse et suceur:** La brosse et le suceur sont facilement retirables pour les nettoyer. Le changement des lamelles du suceur s'effectue sans outils.

**BMS:** Système de gestion de batterie: Le chargeur de batterie intégré dans la machine empêche un déchargement total de la batterie et surveille le processus de recharge.

**Guidon:** Le guidon est de forme ergonomique et ajustable en hauteur, ce qui permet un usage confortable de la machine.

### Diversey

Eschlikonerstrasse  
9542 Münchwilen  
Tel. 071 969 27 27  
Fax 071 969 22 53  
Email: info.ch@diverseych.com

Pour toute autre information, veuillez nous contacter sur [www.diverseych.com](http://www.diverseych.com)

© 2011 Diversey, Tous droits réservés.

**Diversey**  
for a cleaner, healthier future™